

Dilatačný pás okrajový

NOVINKA

Vlastnosti:

- veľmi dobrá izolačná vlastnosť
- nenasiakavosť a chemická odolnosť
- zdravotne a ekologicky nezávadný materiál
- recyklovateľný



index	popis	mj	cena katalógová
PEP 510	PE pena, 5mm x 100mm x 50m	m	0,1070 €
PEP 810	PE pena, 8mm x 100mm x 50m	m	0,1700 €
PEP 1010	PE pena, 10mm x 100mm x 50m	m	0,2100 €



Balenie: 10 kotúčov

Charakteristika:

Trvalo pružná výplň dynamicky namáhaných dilatačných medzier vyznačujúca sa schopnosťou eliminovať negatívne vplyvy tepelnej rozťažnosti stavebných materiálov. Špeciálna konštrukcia pásov zabraňuje úniku cementovej vody z betónu do obvodovej steny či voľných plôch. Trvale pružná výplň dilatačných špár znižuje prenos hluku z podláh do obvodových murív. Pásky sa vyrábajú v rôznych šírkach a hrúbkach. Materiál je vynikajúco ohybný, trvale pružný a ľahko spracovateľný.

Použitie:

- výplň dilatačných medzier pri konštrukcii všetkých typov priemyselných podláh
- výplň dilatačných medzier pri konštrukcii všetkých typov vykurovaných podláh
- výplň dilatačných medzier pri konštrukcii všetkých typov plávajúcich podláh
- zníženie prenosu hluku a vibrácií z priemyselných podláh do obvodovej steny
- zabránenie úniku cementovej vody z betónu do obvodových murív či voľnej plochy

SG FIX SK a.s.
Priemyselná 9050/1
907 01 Myjava



Member of TopKraft Group

Tel/Fax: 034 621 4241

Mob: 0902/ 677 677

0911/ 702 308

Bezplatná linka: 0800 22 22 88

E-mail: predaj@sgfix.com